



Blanking Line (for blank preparation)

Número de stock **7-31415**
Visite **MÜLLER WEINGARTEN**
Modelo **U 200**

Controlar **Control SPS SIEMENS S5**

Año de fabricación **1985**



Datos técnicos

Espesor de chapa para 40 Kg/mm ²	2 mm
Longitud de plancha	4000 mm
Longitud de tira (mín.)	300 mm
Anchos de bobina de	600 mm
Anchos de bobina hasta	2000 mm
Diámetro interior de bobina de	600 mm
Diámetro exterior de bobina hasta	2000 mm
Peso máx. de bobina	30 to

Unidad desbobinadora

Modo de construcción	Bobinadora simple
Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Ancho de chapa (mín.)	600 mm

Unidad de enderezado de chapa

Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Ancho de chapa (mín.)	600 mm
Número de los cilindros enderezadores	13
Diámetro de los cilindros de enderezado	50 mm
Diámetro de los cilindros de entrada	180 mm
Velocidad de trabajo (mín)	0 m/mi n
Velocidad de trabajo (máx)	85 m/mi n

Unidad de avance

Avance: Tipo constructivo	Avance de rodillos
Ancho de chapa (máx.)	2000 mm
Paso de avance (mín.)	50 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Paso de avance (máx.)

4000 mm

Valores eléctricos de conexión

Tensión de conexión

380 V

Frecuencia de red

50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido

38000 mm

Ancho espacio requerido

10000 mm

Altura total

5000 mm

Peso total aprox.

84000 kg



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

