Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Prensa para entintar



Número de stock	**7-46831**
Visite	**REIS**
Modelo	**TUS 400-250**
Controlar	**Control SPS SIEMENS SIMATIC C7**
Año de fabricación	**2013**
Estado	★★★★★★★★★☆

Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor	4 columnas
Mesa corrediza	sí

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total	250	to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción	4000	mm
Profundidad de superficie de sujeción	3000	mm
Peso de herramienta máx.	100000	kg
Número de ranuras de sujeción	12	
Distancia entre ranuras de sujeción	375	mm
Altura sobre piso	390	mm

Empujador

Ancho de superficie de sujeción	4000	mm
Profundidad de superficie de sujeción	3000	mm
Número de ranuras de sujeción	12	
Distancia entre ranuras de sujeción	375	mm
Carrera	2900	mm
Peso de herramienta máx.	50000	kg

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás	4100	mm
Paso libre lateral (ancho)	1500	mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)	62	kW
Tensión de conexión	400	V

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Frecuencia de red	50	Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido	10200	mm
Ancho espacio requerido	6900	mm
Altura total	8850	mm
Altura sobre piso	7930	mm
Altura bajo piso	920	mm
Peso total aprox.	120000	kg

Equipo adicional para prensas

Barrera de luz	sí

Descripción técnica

Prensa hidráulica vertical de émbolo superior para trabajos de retoque en diseño de 4 columnas.
Mesa deslizante con un máximo de 100 toneladas. Carga.
Placa giratoria con un máximo de 50 toneladas. carga, sale a nivel del suelo.
Rango de giro 180°.
Superficie de la mesa 4000 x 3000 mm.
Barrera de luz SICK en la zona de pivote.

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!