



Prensa para entintar

Número de stock **7-46831**
Visite **REIS**
Modelo **TUS 400-250**
Controlar **Control SPS SIEMENS SIMATIC C7**



Año de fabricación **2013**
Estado ★★★★★★☆☆

Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor 4 columnas
Mesa corrediza sí

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total 250 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 4000 mm
Profundidad de superficie de sujeción 3000 mm
Peso de herramienta máx. 100000 kg
Número de ranuras de sujeción 12
Distancia entre ranuras de sujeción 375 mm
Altura sobre piso 390 mm

Empujador

Ancho de superficie de sujeción 4000 mm
Profundidad de superficie de sujeción 3000 mm
Número de ranuras de sujeción 12
Distancia entre ranuras de sujeción 375 mm
Carrera 2900 mm
Peso de herramienta máx. 50000 kg

Medidas de instalación

Apertura del montante adelante/atrás 4100 mm
Paso libre lateral (ancho) 1500 mm

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total) 62 kW
Tensión de conexión 400 V



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Frecuencia de red

50 Hz

Dimensiones / Pesos

Longitud espacio requerido

10200 mm

Ancho espacio requerido

6900 mm

Altura total

8850 mm

Altura sobre piso

7930 mm

Altura bajo piso

920 mm

Peso total aprox.

120000 kg

Equipo adicional para prensas

Barrera de luz

sí

Descripción técnica

Prensa hidráulica vertical de émbolo superior para trabajos de retoque en diseño de 4 columnas.

Mesa deslizante con un máximo de 100 toneladas. Carga.

Placa giratoria con un máximo de 50 toneladas. carga, sale a nivel del suelo.

Rango de giro 180°.

Superficie de la mesa 4000 x 3000 mm.

Barrera de luz SICK en la zona de pivote.



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

