



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Prensa de embutir -hidráulica-

Número de stock **7-27919**
Visite **AP&T**
Modelo **ZF-12500-46/25 MB**

Controlar **Control SPS SIEMENS S7**

Año de fabricación **2000**

Estado ★★★★★★★★☆☆



Tipo constructivo de prensas

Tipo de bastidor

Dos montantes

Fuerzas de prensas

Fuerza nominal total 1250 to

Mesa de prensa

Ancho de superficie de sujeción 4600 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2500 mm

Fuerza de estampa de goma 400 to

Mesa corrediza sí

Empujador

Fuerza del empujador 1250 to

Ancho de superficie de sujeción 4600 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2500 mm

Carrera 1700 mm

Fuerza de retroceso 95 to

Fuerza de estampa de goma 300 to

Expulsor en el empujador sí

Medidas de instalación

Altura de instalación (máx.) 2300 mm

Apertura del montante adelante/atrás 4600 mm

Paso libre lateral (ancho) 1600 mm

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma 400 to

Carrera 400 mm

Ancho de superficie de sujeción 3850 mm

Profundidad de superficie de sujeción 2200 mm



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Modo de funcionamiento

hidráulico

Estampa de goma

Fuerza de estampa de goma

300 to

Carrera

200 mm

Ancho de superficie de sujeción

3700 mm

Profundidad de superficie de sujeción

1900 mm

Modo de funcionamiento

hidráulico

Valores eléctricos de conexión

Potencia demandada (total)

473 kW

Dimensiones / Pesos

Peso total aprox.

285000 kg

Equipo adicional para prensas

Barrera de luz

sí

resp. a prescrip. act. de prevenc. de accid.

sí

Seguro hidráulico contra sobrecarga

sí



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!



Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

