Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Fresadora de montante móvil - Universal

Número de stock	**7-46688**
Visite	**SORALUCE**
Modelo	**FP 6000**
Controlar	**Mando de contorneo CNC HEIDENHAIN iTNC 530**
Año de fabricación	**2009**

Modo de construcción

Modo de construcción	Montante móvil	

Área de trabajo -fresar-

Desplazamiento Eje x	6000	mm
Desplazamiento Eje y	2100	mm
Desplazamiento z	1500	mm

Husillo de trabajo / Cabezal

Tipo de husillo	Cabezal ortogonal	
Orientabilidad	360	°
-Modo de activación	automático	
- Capacidad de posicionamiento	1	°
Orientabilidad (2° eje de giro)	270	°
-Modo de activación	automático	
- Capacidad de posicionamiento	1	°
Rango de revoluciones de	20	/min
Rango de revoluciones hasta	4000	/min
Diámetro de husillo	90	mm
Asiento	ISO SK 50	
Potencia del husillo (permanente)	32	kW
Par (máx.)	910	Nm

Accionamientos de ejes

Avance desde	2	mm/ min
Avance hasta	20000	mm/ min
Marcha rápida	25000	mm/

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

		min
Valores eléctricos de conexión		
Potencia demandada (total)	79	kW
Tensión de conexión	400	V
Frecuencia de red	50	Hz
Dimensiones / Pesos		
Longitud espacio requerido	13536	mm
Altura sobre piso	3820	mm
Peso total aprox.	55000	kg
Equipo adicional Taladrar/Fresar		
Equipo de agente refrigerante	sí	
Sist. de enfriam. alta pres. (enfriam. int.)	sí	
Recinto de trabajo-Revestimiento completo	sí	
Transportador de virutas	sí	
Grupo hidráulico	sí	
Lubricación central	sí	

Descripción técnica

Fresadora de columna móvil con Heidenhain TNC530, sistema de refrigeración con 15 bar de presión, transportador de virutas

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!